




WS 312

Stacionárny
vzorkovač s
X-Y - distribútorom

WaterSam® 

WaterSam GmbH
Felix-Wankel-Strasse 70
72108 Rottenburg am Neckar, GERMANY

WaterSam® Kompaktný vzorkovač s integrovanými dverami panela na prístup k riadiacej jednotke.

MicroSam Riadenie odberu vzorky proporcionálne času, prietoku a udalosti. Až 9 programov nastaviteľných užívateľom môže bežať nezávisle od seba.

WatchSam Integrovaná riadiaca jednotka chráni zariadenie a nahrané dôležité údaje ako sú čas prevádzky čerpadla, celkový prevádzkový čas, prevádzkový čas kompresora, chybové hlásenia, atď.

Možnosť pripojenia GSM modemu na diaľkové ovládanie. Možnosť zasielania SMS chybových hlásení na definované číslo mobilného telefónu.

WS 312-4



4 x 12.0 litrov

WS 312-1



1 x 26.4 litrov

(Bez X-Y-distribútora)

FraktioSam

X-Y distribútor
vzoriek

variabilný
pre
akúkoľvek
aplikáciu

WS 312-24



24 x 1.0 litrov

WS 312-12



12 x 2.9 litrov

Nízke nároky
na údržbu

bez možnosti
kontaminácie

ThermoSam Zabudovaný špeciálny systém cirkulácie vzduchu vo vnútri priestoru uskladnenie vzoriek udržiava optimálnu teplotu + 4°C.

KorpuSam Teleso vzorkovača môže byť jednoducho demontované a recyklované ako odpad. Elektrické a mechanické komponenty sú umiestnené vo vrchnej "suchej" časti vzorkovača.

ServiSam Naše vzorkovače sú navrhnuté pre ľahký prístup k akejkoľvek časti, ktorá sa musí prípadne opraviť.

Garantujeme rýchly a spoľahlivý servis.

Tel.: 031 702 1264
Fax: 031 702 1266
E-Mail: technoprocure@technoprocure.sk
Internet: www.technoprocure.sk

Technické údaje - WS 312

Princíp vzorkovania	Systém vákuového čerpadla
Vzorkovnice	DURAN 50 Borosilikátové sklo
Objem vzorky	20 – 200 ml (možnosť viacnásobného vzorkovania)
Saci hadica	Ø 12mm PVC
Sacia výška	7,5 m, výkon čerpadla 14,5 l/min bez protitlaku
Distribútor	X – Y priamo do fľaš
Hadica distribútora	Ø 15 mm (vnútorný), silikónová
Napájanie čerpadla	230 V AC, tlak vzorky -0,8 to 1 bar

Materiál telesa	Nerez ocel' V2A 1.4301 (AISI 304), 40mm izolácia,
Kompresor	230 V AC; 150 W; chladiivo R 134a CFC-free; automatické odmrazovanie
Ohrievač	Elektrický ohrievač v nerezovom telese, 230 V; 350 W s teplotnou ochranou 70°C
Termostat	PT100
Riadiaca jednotka	Microprocesorová, 4 tlačidlá, osvetlený LCD displej, 4 x 20 znakov, reálny čas, zálohová batéria RAM na min. 5 rokov, výstupy s prepäťovou ochranou
Software	9 programov bežiacich nezávisle od seba. Pamäť na chybové hlásenia, udalosti a stav prevádzky. Jednoduché programovanie. Jednoduché nastavenie distribútora. Kombinovanie a prepojenie programov ako štandardná funkcia.

Vstupy	Prietok :0/4-20mA alebo beznapäť.kontakt Signál udalosti :beznapäťový kontakt
--------	--

Rozhranie	RS 232 alebo RS 485 (opcia)
Elektrické údaje	230V / 50Hz / 16A / 400W max.
Rozmery	Výška 1,020 mm Šírka 590 mm Hĺbka 590 mm Hmotnosť 75-80 kg

Vyhradujeme si právo zmeny technických údajov.

Výhradné zastúpenie pre Slovensko:

technoprocure

Technoprocure spol. s r.o.
P. Pázmaňa 2020/30
927 01 Šaľa
Slovensko