




WS Porti 12 T

Prenosný vzorkovač s kompresorovým chladením

WaterSam[®] 

WaterSam GmbH
Felix-Wankel-Strasse 70
72108 Rottenburg am Neckar, GERMANY



WaterSam® Porti 12 T

Vzorkovač bez akýchkoľvek ventilov.

Distribútor vzoriek do 12 x 1.0 litrových PE fliaš alebo bez distribútora do 1 fľaše 10,4 litra PE pre zlievanú vzorku, alebo do 12 x 0.9 litrových sklenených fliaš z borosilikátového skla s uzávermi.



Kompresorové chladenie, regulácia termostatom. Vnútna teplota +10 to -18°C. Nízka spotreba elektrickej energie.



Opcia: Transportný vozík skladateľný, max. záťaž 90 kg, kolesá Ø180 mm

Garantujeme rýchly a spoľahlivý servis.

Tel.: 031 702 1264
Fax: 031 702 1266
E-Mail: technoprocur@technoprocur.sk
Internet: www.technoprocur.sk

Technické údaje

(Opcie sú vyznačené. Vyhradujeme si právo zmeny technických údajov.)

Model	WS Porti 12 T 2004
Princíp vzorkovania	Systém vákuového čerpadla
Objem vzoriek	Nastaviteľný / fixný objem vzorky
Vzorkovnice	DURAN 50 borosilikátové sklenené fľaše
Objem vzorky	Nastaviteľný 20 - 200 ml
Sacia hadica	Vnútny Ø 12 mm
Sacia výška	6 m
Distribučný systém	Motorový cirkulačný distribútor 24 V DC
Fľaše (opcia)	12 x 1.0 litrové PE fľaše 1 x 10.4 litrová PE fľaša 12 x 0.9 litrové sklenené fľaše DURAN
čerpadlo	24 V DC; 9 litrov/min; tlak -0,7 to 1 bar
Kryt	Nerez oceľ: Materiál 1.4301 DIN X 5 CrNi 18 10; AISI 304
Box na fľaše	Polyetylén s PU izoláciou
Kompresorové chladenie	12/24 V DC; 6 A batériou externou 100 - 240 V AC; 1,3 - 0,7 A chladivo CFC-free
Vnútna teplota	+4°C ±1,5°C, garantovaná pre teploty okolia v rozsahoch +1°C to +55°C.
Čas chodu kompresora za hodinu pri T i=5°C T o=20°C T i=5°C T o=32°C	Údaje pre napájanie 12 V DC / 230 V AC 12 % (Prúd. 6 A DC / 0,7 A AC) 17 % (Prúd 6 A DC / 0,7 A AC)
Riadiacia jednotka	Microprocesorová, 4 tlačidlá, osvetlený LCD displej, 4 x 20 znakov, reálny čas, zálohová batéria RAM na min. 5 rokov.
Software	9 programov bežiacich nezávisle od seba. Pamäť na chybové hlásenia, udalosti a stav prevádzky. Jednoduché programovanie. Jednoduché nastavenie distribútora. Kombinovanie a prepojenie programov ako štandardná funkcia.
Vzorkovanie	Proporcionálne času, prietoku alebo udalosti
Vstupy	Prietokomer: 0/4 - 20 mA alebo beznápnový kontakt Udalosť: beznápnový kontakt
Rozhranie	RS 232 alebo RS 485 (opcia)
Ďiaľkové ovládanie	Cez modem alebo GSM-modem (opcia)
Electricke údaje	Porti: Napájanie 110-240 V 50 Hz Batérie 24 V DC (opcia) Chladiaci box: vid' kompresor. chladenie
Rozmery:	Porti: v x š x h 430 / 415 / 290 mm Chladiaci box: v x š x h 415 / 710 / 360 mm
Hmotnosť	Porti: 13,5 kg (bez batérií) Chladiaci box: 18,5 kg

Výhradné zastúpenie pre Slovensko:

technoprocur

Technoprocur spol. s r.o.

P. Pázmaňa 2020/30

927 01 Šaľa, Slovensko