




WS Porti

Prenosný vzorkovač so širokým výberom použitia

WaterSam[®] 

WaterSam GmbH
Felix-Wankel-Strasse 70
72108 Rottenburg am Neckar, GERMANY

WaterSam^a Vzorkovače s vákuovým princípom odberu vzoriek bez akýchkoľvek ventilov.
Možnosť ovládania cez GSM modem

MicroSam. Riadiaca jednotka a nádoba na odber vzoriek sú dodávané ako jeden celok pre všetky Vaše aplikácie, vrátane odberu na základe času, udalosti alebo prietoku. Pre zlievané vzorky je k dispozícii model WS Porti 1S s transportným boxom.

WatchSam Integrovaná riadiaca jednotka chráni vzorkovač a upozorňuje na potrebný servis. Chybové hlásenia môžu byť zaslané na predvolené telefónne číslo ako SMS správa.

PortiSam Základná jednotka je dostupná s výberom transportných boxov so zbudovanými fľašami. WS Porti 12 a 12 T môžu byť dodané aj s boxom bez distribútora vzoriek.



Porti 12 s izolovaným transportným boxom bez fľaše má objem 20 l, alebo s 1 fľašou 6.4 litra na zlievanú vzorku, alebo 12 x 1liter alebo 5 x 1liter +1 x 6.4 liter PE fľaše.

Porti 24 môže byť počas prepravy zabezpečený remeňom. S dlhším ramenom distribútora môže transportný box obsahovať až 24 x 1litrových fľaš. Samotný box sa môže používať aj na zlievané vzorky 30 litrov.



Porti 12T je vhodný ak je potreba chlaďiť vzorky. Je schopný odberu zlievanej vzorky do 1 PE fľaše 6.4 litra alebo 10.4 litra alebo 12 x 1 literových fľaš. Box je vybavený kompresorovou chladničkou a termostatom s napájaním 230V, 12/24 VDC. Vnútna teplota v boxe je nastaviteľná +10 to -18°C. Ako opcia je k dispozícii prenosný vozík.

ServiSam Naše vzorkovače sú navrhnuté pre ľahký prístup k akejkoľvek časti, ktorá sa musí prípadne opraviť.

Tel.: 031 702 1264
Fax: 031 702 1266
E-Mail: technoprocur@technoprocur.sk
Internet: www.technoprocur.sk

Technické údaje - WS Porti

Princíp vzorkovania	Vákuové čerpadlo
Vzorkovnica	DURAN 50 borosilikátové sklo
Objem vzorky	20 – 200ml
Sacia výška	6 m
Distribútor	nepriamy, ovládaný motorom
Hadica distribútora	15 mm priemer, silikónová
Čerpadlo	Vákuové/tlakové čerpadlo s nerezovou hlavou, 24V d.c. motor s rýchlosťou nasávania 0.5m/s pri 5 metroch
Kryt	Nerez oceľ 304 (V2A), krytie IP 55
Riadiaca jednotka	Microprocesorová, 4 tlačidlá, osvetlený LCD displej, 4 x 20 znakov, reálny čas, zálohová batéria RAM na min. 5 rokov.
Software	9 programov bežiacich nezávisle od seba. Pamäť na chybové hlásenia, udalosti a stav prevádzky. Jednoduché programovanie. Jednoduché nastavenie distribútora. Kombinovanie a prepojenie programov ako štandardná funkcia.
Vstupy	Analogový: 0/4 – 20 mA Digitálny: beznapätový kontakt (min. impulz = 50 ms)
Signál udalosti	Beznapätový kontakt (dĺžka impulzu 1s – 99 min)
Rozhranie	RS 232 alebo RS 485
Dialkové ovládanie	Modem/GSM-Modem (Opcia)
Electricke údaje	24V DC / max. 30 VA
Zabudovaná nabíjačka	230V AC / max. 53 VA
Rozmery Vzorkovač WS Porti	V 430 mm x Š 415 mm x H 290 mm Hmotnosť 13.5 kg (bez batérií)
Transportbox Porti 12	V 380 mm x Š 480 mm x H 320 mm Hmotnosť 4.5 kg
Transportbox Porti 24	V 310 mm x Š 566 mm x H 350 mm Hmotnosť 7 kg
Box s chladením Porti 12 T (PE s PU izoláciou)	V 415 mm x Š 710 mm x H 360 mm Hmotnosť 18.5 kg
Kompresorová chladnička	- 230V / 50Hz (1.4kWh / deň) - 12/24 V DC

Výhradné zastúpenie pre Slovensko:

technoprocur

Technoprocur spol. s r.o.
P. Pázmaňa 2020/30
927 01 Šaľa
Slovensko